

PANNEAU MÉLAMINÉ PANOPREY®






Agencement intérieur



NEUF
 RÉNOVATION

Référentiel pour la qualité environnementale des bâtiments en rénovation (Millésime 2015) Bureau (B) - Commerce (C) - Hôtellerie (H)

Le référentiel de certification contient différentes exigences relatives à l'ouvrage (son implantation, sa fonctionnalité, sa conception architecturale...) ainsi qu'aux matériaux, produits et équipements qui s'y intègrent. Le tableau ci-après présente, selon la structure du référentiel, les exigences que le produit Polyrey contribue à satisfaire et avec quel niveau de performance. Les pages suivantes détaillent chacune des exigences, ainsi que la façon dont le produit Polyrey est concerné et y répond. Un lien cliquable permet également d'accéder aux documents de preuves reliés à chaque exigence.

Cible		Sous-cible	Préoccupation - Contribution du produit Polyrey	Niveau	
	2	PRODUITS	2.1. Choix constructifs pour la durabilité et l'adaptabilité de l'ouvrage	2.1.2. Produit à longue durée de vie (50 ans) 2.1.4. Produit adapté à l'agencement intérieur	P B
			2.2. Choix constructifs pour la facilité d'entretien de l'ouvrage	2.2.2. Produit facile à entretenir	P
			2.3. Choix des produits de construction afin de limiter les impacts environnementaux de l'ouvrage	2.3.1. Produit disposant d'une analyse en cycle de vie conforme	TP6
			2.4. Choix des produits de construction afin de limiter les impacts sanitaires de l'ouvrage	2.4.1. Produit disposant de mesures des émissions de COVT, de formaldéhyde et de substances CMR 1A et 1B 2.4.2. Produit à très faibles émissions de COVT et de formaldéhyde 2.4.3. Produit durable sans nécessité de traitement de préservation	B + TP2 TP3 + TP3 ou TP1 Non concerné
	4	ÉNERGIE	4.1. Réduction de la demande énergétique par la conception architecturale	4.1.1. et 4.1.2. Produit existant en coloris clairs limitant ainsi les besoins en éclairage artificiel	P
	10	CONFORT VISUEL	10.1. Optimisation de l'éclairage naturel	10.1.3. Produit favorisant l'éclairage par la lumière naturelle	(B) TP3 + TP3 (H) TP2
	12	QUALITÉ SANITAIRE	12.2. Création des conditions d'hygiène spécifiques	12.2.1. Produit facile à entretenir 12.2.3. Produit disposant de la garantie d'hygiène Sanitized®	P TP3
	13	QUALITÉ DE L'AIR	13.2. Maîtrise des sources de pollution de l'air intérieur	13.2.2. Identique au critère 2.4.3. 13.2.3. Produit à très faibles émissions de COVT et de formaldéhyde 13.2.5. Identique au critère 2.4.1. 13.2.6. Identique au critère 2.4.2.	Non concerné TP8 TP2 TP6



Cible 2 - PRODUITS


Préoccupation	Exigence - Contribution du produit Polyrey - Documentation	
2.1.2. Adapter les choix constructifs aux durées de vie de l'ouvrage	RÉDIGER UNE NOTE JUSTIFICATIVE DÉMONTRANT QUE LES CHOIX EFFECTUÉS EN GROS ŒUVRE ET SECOND ŒUVRE SONT EN ADÉQUATION AVEC LES USAGES ET LES DURÉES DE VIE PRÉVISIONNELLE, COURTE, ET DE CHACUN DES PRODUITS, SYSTÈMES ET PROCÉDÉS.	
	Niveau P	Produit à longue durée de vie (50 ans) Influence indirecte : La durée de vie de référence du PANOPREY® est de 50 ans. <ul style="list-style-type: none"> • ATT - FDES - Panoprey - Qualite Standard - FR • ATT - FDES - Panoprey - Qualite Hydrofuge - FR • ATT - EPD - Panoprey - Standard quality - EN • ATT - EPD - Panoprey - Moisture resistant quality - EN
2.1.4. Choisir des produits, systèmes ou procédés dont les caractéristiques sont vérifiées et compatibles avec l'usage	METTRE EN ŒUVRE DES PRODUITS DONT L'APTITUDE À L'EMPLOI A ÉTÉ VÉRIFIÉE.	
	Niveau B	Produit adapté à l'agencement intérieur Influence directe : Le PANOPREY® est conforme à la norme européenne EN14322 attestant de son aptitude à l'usage en tant que revêtement décoratif pour agencement intérieur. Il fait l'objet d'un marquage CE attestant de l'aptitude à l'emploi visé. En version ignifuge, le panneau mélaminé PANOPREY® fait l'objet d'un certificat de conformité CE délivré par un organisme accrédité par un membre de l'European Accreditation. <ul style="list-style-type: none"> • FT - Technical data sheet Panoprey - FR-EN • FT - Technical data sheet Panoprey Touch - FR-EN • PV - DOP - Panoprey - Chipboard - Standard quality - FR-EN • PV - DOP - Panoprey - MDF - Standard quality - FR-EN • PV - DOP - Panoprey - Chipboard - Moisture resistant - FR-EN • PV - DOP - Panoprey - Chipboard - Fire retardant - FR-EN • PV - DOP - Panoprey - MDF - Fire retardant - FR-EN • ATT - Certificate of conformity LNE - Fire retardant - Panoprey - EN • ATT - Certificate of conformity LNE - Fire retardant - Panoprey MDF - EN
2.2.2. Choisir des produits, systèmes et procédés de construction faciles à entretenir et limitant les impacts environnementaux de l'entretien	CHOISIR DES REVÊTEMENTS INTÉRIEURS QUI PERMETTENT DE LIMITER LES CONSOMMATIONS D'EAU POUR L'ENTRETIEN, LES CONSOMMATIONS DE PRODUITS D'ENTRETIEN, QUI SONT FACILES À ENTREtenir AVEC DES MÉTHODES ENVIRONNEMENTALEMENT PERFORMANTES, QUI LIMITENT LES FRÉQUENCES D'ENTRETIEN, ETC.	
	Niveau P	Produit facile à entretenir Influence directe : Le PANOPREY® est facile à entretenir : <ul style="list-style-type: none"> - Surface non poreuse facile à nettoyer à l'eau chaude, ainsi qu'avec tous les types de détergents ménagers chimiques et non-abrasifs. - Surface résistante qui ne nécessite aucune protection de surface additionnelle (vernis, laque...), ni d'entretien spécifique pendant sa vie en œuvre. - Structure TOUCH : anti-traces de doigts. <ul style="list-style-type: none"> • ATT - FDES - Panoprey - Qualite Standard - FR • ATT - FDES - Panoprey - Qualite Hydrofuge - FR • ATT - EPD - Panoprey - Standard quality - EN • ATT - EPD - Panoprey - Moisture resistant quality - EN • GUI - Recommandations de nettoyage et d'entretien - Panoprey - FR • GUI - Recommandations de nettoyage et d'entretien - Panoprey TOUCH - FR • GUI - Maintenance and cleaning guidelines - Panoprey - EN • GUI - Maintenance and cleaning guidelines - Panoprey TOUCH - EN
2.3.1. Connaître les impacts environnementaux des équipements et des produits de construction	CONNAÎTRE LES INDICATEURS D'IMPACT ENVIRONNEMENTAUX DES PRODUITS DE CONSTRUCTION, SELON LA NORME NF EN 15804+A1 OU TOUTE NORME ÉQUIVALENTE, POUR 100 % DES ÉLÉMENTS MISE EN ŒUVRE POUR LA RENOVATION DE TOUS LES LOTS DE GROS ŒUVRE ET SECOND ŒUVRE.	
	Niveau TP6	Produit disposant d'une analyse en cycle de vie conforme Influence directe : L'entreprise Polyrey a réalisé l'Analyse du Cycle de Vie (ACV) du PANOPREY® conformément à la norme NF EN 15804:2012+A1:2014, déclaration environnementale collective. <ul style="list-style-type: none"> • ATT - FDES - Panoprey - Qualite Standard - FR • ATT - FDES - Panoprey - Qualite Hydrofuge - FR • ATT - EPD - Panoprey - Standard quality - EN • ATT - EPD - Panoprey - Moisture resistant quality - EN
2.4.1. Connaître l'impact sanitaire des produits de construction vis-à-vis de la qualité d'air intérieur	CONNAÎTRE LES ÉMISSIONS DE COVT ET FORMALDÉHYDE POUR 100 % DES SURFACES EN CONTACT AVEC L'AIR INTÉRIEUR.	
	Niveau B	Produit disposant de mesures des émissions de COVT et de formaldéhyde Influence directe : Polyrey mesure les émissions de COVT de ses produits selon ISO16000-9 par un organisme indépendant accrédité COFRAC, membre de l'European Accreditation et DANAK, membre de ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). <i>Voir tableau en fin de cible 2.</i> <ul style="list-style-type: none"> • PV - Report of classification COV - Panoprey - Chipboard - Standard quality - FR-EN • PV - Report of classification COV - Panoprey - MDF & Chipboard Moisture resistant & Fire retardant - FR-EN • PV - Report of classification COV - Panoprey TOUCH - Chipboard faced MDF - FR-EN
2.4.1. Connaître l'impact sanitaire des produits de construction vis-à-vis de la qualité d'air intérieur	CONNAÎTRE LA VALEUR D'ÉMISSIONS DE SUBSTANCES CMR 1A ET 1B INTENTIONNELLEMENT INTRODUITES DANS LE PROCÉDÉ DE FABRICATION OU NATURELLEMENT PRÉSENTES DANS LES MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES DANS LES PRODUITS, PRÉSENTES À PLUS DE 0,1 % EN MASSE, ET SUSCEPTIBLES DE MIGRER.	
	Niveau TP2	Produit aux émissions de CMR 1A et 1B non détectables Influence directe : Les émissions de CMR 1A et 1B du PANOPREY® sont non détectables pour des seuils bien inférieurs à 1 µg/m³, selon l'arrêté du 30 avril 2009, modifié par arrêté du 28 mai 2009 (substances testées : trichloréthylène, benzène, phtalate de bis (2-éthylhexyle) et phtalate de dibutyle). <ul style="list-style-type: none"> • PV - Report of classification COV - Panoprey - Chipboard - Standard quality - FR-EN • PV - Report of classification COV - Panoprey - MDF & Chipboard Moisture resistant & Fire retardant - FR-EN • PV - Report of classification COV - Panoprey TOUCH - Chipboard faced MDF - FR-EN



Cible 2 - PRODUITS

Préoccupation	Exigence - Contribution du produit Polyrey - Documentation
2.4.2. Choisir les produits de construction pour limiter les impacts sanitaires de l'ouvrage	CHOISIR DES PRODUITS CONSTITUANT LES SURFACES SOLS/MURS/PLAFOND EN CONTACT AVEC L'AIR INTÉRIEUR DONT LES ÉMISSIONS DE COVT SONT INFÉRIEURES À 1000 µg/m³.
	<p>Produit à très faibles émissions de COVT Influence directe : Les émissions en COVT du PANOPREY® (scénarii définis par l'arrêté français d'Etiquetage des produits de construction du 19 avril 2011) sont < 1000 µg/m³. <i>Voir tableau en fin de cible 2.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • PV - Report of classification COV - Panoprey - Chipboard - Standard quality - FR-EN • PV - Report of classification COV - Panoprey - MDF & Chipboard Moisture resistant & Fire retardant - FR-EN • PV - Report of classification COV - Panoprey TOUCH - Chipboard faced MDF - FR-EN
2.4.3. Limiter la pollution par les éventuels traitements des bois	CHOISIR DES PRODUITS CONSTITUANT LES SURFACES SOLS/MURS/PLAFOND EN CONTACT AVEC L'AIR INTÉRIEUR DONT LES ÉMISSIONS DE FORMALDÉHYDE SONT INFÉRIEURES À 10 µg/m³ ou 60 µg/m³.
	<p>Produit à très faibles émissions de formaldéhyde Influence directe : Les émissions de formaldéhyde du PANOPREY® (scénarii définis par l'arrêté français d'Etiquetage des produits de construction du 19 avril 2011) sont < 10 µg/m³ ou 60 µg/m³. <i>Voir tableau en fin de cible 2.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • PV - Report of classification COV - Panoprey - Chipboard - Standard quality - FR-EN • PV - Report of classification COV - Panoprey - MDF & Chipboard Moisture resistant & Fire retardant - FR-EN • PV - Report of classification COV - Panoprey TOUCH - Chipboard faced MDF - FR-EN
2.4.3. Limiter la pollution par les éventuels traitements des bois	<p>METTRE EN ŒUVRE DU BOIS QUI RESPECTE L'ARRÊTÉ DU 2 JUIN 2003 ET : - DONT L'ESSENCE EST NATURELLEMENT DURABLE, SANS TRAITEMENT PRÉVENTIF, POUR LA CLASSE DE RISQUE CONCERNÉE - OU TRAITÉ PAR UN PRODUIT CERTIFIÉ CTB P+ ADAPTÉ À LA CLASSE DE RISQUE.</p> <p>Niveau : non concerné Produit durable sans nécessité de traitement de préservation Influence directe : Le bois entrant dans la composition du PANOPREY® n'est pas traité et ne nécessite aucun traitement préventif.</p>

	COVT		FORMALDÉHYDE			
	CONCENTRATIONS MAXIMALES (µg/m³) MESURE À 28 JOURS					
PANOPREY® PANNEAUX DE PARTICULES - QUALITÉ STANDARD	< 1000	190 µg/m³	A +	< 10	8,6 µg/m³	A +
PANOPREY® MDF & PANNEAUX DE PARTICULES - QUALITÉ HYDROFUGE & IGNIFUGE	< 1000	49 µg/m³	A +	< 60	10 µg/m³	A
PANOPREY® STRUCTURE TOUCH	< 1000	140 µg/m³	A +	< 60	46 µg/m³	A



Cible 4 - ÉNERGIE

Préoccupation	Exigence - Contribution du produit Polyrey - Documentation
4.1.1. et 4.1.2. Améliorer l'aptitude du bâtiment à réduire ses besoins énergétiques, en été comme en hiver	ASSURER UNE CONCEPTION BIOCLIMATIQUE.
	<p>Produit existant en coloris clairs limitant ainsi les besoins en éclairage artificiel Influence indirecte : La conception bioclimatique prend en compte le choix des revêtements intérieurs clairs. Le PANOPREY® est disponible dans plus de 180 décors, notamment des coloris clairs (unis, bois, matières), ce qui permet de limiter les besoins en éclairage artificiel. Le PANOPREY® contribue à obtenir des pourcentages de facteur de lumière du jour très performants. Son coefficient de réflexion lumineuse peut aller de 0,04 pour le décor N005 Noir jusqu'à 0,86 pour le décor B117 Blanc Artic.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DOC - Light Reflectance Values



Cible 10 - CONFORT VISUEL

Préoccupation	Exigence - Contribution du produit Polyrey - Documentation
10.1.3. Disposer d'un éclairage minimal en lumière naturelle	RESPECTER UN FLJ MINIMUM (FACTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR) POUR UN CERTAIN POURCENTAGE DE SURFACES.
	<p>Produit favorisant l'éclairage par la lumière naturelle Influence indirecte : Le calcul du facteur de lumière du jour s'effectue en prenant en compte différents paramètres dont le coefficient de réflexion lumineuse des sols, murs et plafonds. Avec sa large gamme de plus de 180 décors (unis, bois, matières), le PANOPREY® contribue à obtenir des pourcentages de lumière du jour performants : Son coefficient de réflexion lumineuse varie de 0,04 pour le décor N005 Noir jusqu'à 0,86 pour le décor B117 Blanc Artic.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DOC - Light Reflectance Values



Cible 12 - QUALITÉ SANITAIRE

Préoccupation	Exigence - Contribution du produit Polyrey - Documentation	
12.2.1. Créer les conditions d'hygiène spécifique (hors locaux d'entretien)	PRENDRE DES DISPOSITIONS ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES POUR LA LOCALISATION ET LA CONCEPTION DES LOCAUX D'ENTRETIEN AFIN DE FACILITER LE NETTOYAGE DE L'OUVRAGE, ET Y CRÉER LES CONDITIONS D'HYGIÈNE DE BASE.	
	Niveau P	<p>Produit facile à entretenir</p> <p>Influence directe : Le PANOPREY® est facile à entretenir :</p> <ul style="list-style-type: none"> - surface non poreuse facile à nettoyer à l'eau chaude, ainsi qu'avec tous les types de détergents ménagers chimiques et non-abrasifs. - surface résistante qui ne nécessite aucune protection de surface additionnelle (vernis, laque...), ni d'entretien spécifique pendant sa vie en œuvre. - structure TOUCH : anti-traces de doigts. <ul style="list-style-type: none"> • GUI - Recommandations de nettoyage et d'entretien - Panoprey - FR • GUI - Recommandations de nettoyage et d'entretien - Panoprey TOUCH - FR • GUI - Maintenance and cleaning guidelines - Panoprey - EN • GUI - Maintenance and cleaning guidelines - Panoprey TOUCH - EN
12.2.3. Choisir des matériaux limitant la croissance fongique et bactérienne	POUR AU MOINS 80 % DES SURFACES COUVERTES PAR LES ÉLÉMENTS DE LA FAMILLE DES REVÊTEMENTS INTÉRIEURS (SOL, MUR, PLAFOND), Y COMPRIS LES PRODUITS DE FINITION, CONNAÎTRE LES CARACTÉRISTIQUES HYGIÉNIQUES DE CES PRODUITS VIS-À-VIS DE LA CROISSANCE BACTÉRIENNE ET FONGIQUE.	
	Niveau TP3	<p>Produit disposant de la garantie d'hygiène Sanitized®*</p> <p>Influence directe : Le PANOPREY® dispose d'une protection active antibactérienne à base d'ions d'argent intégrés dans le matériau. Cette protection ralentit la prolifération de bactéries tout au long de la durée de vie du matériau. 99 % des bactéries testées détruites en 24 h.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inorganique - Agréé contact alimentaire par la Food Drug Administration - Sans nanoparticule - Conforme à la réglementation européenne sur les Biocides <p>* La structure Touch profite de propriétés antibactériennes par nature et ne nécessite pas le label Sanitized®. Un rapport d'essai d'efficacité antibactérienne est disponible.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PV - Sanitized antibacterial efficiency report for Panoprey - FR-EN • PV - Antibacterial efficiency report for Polyrey HPL/Panoprey Touch - FR-EN • ATT - REACH conformity report on biocidal substances - FR-EN • ATT - Certificate of conformity for food contact - Panoprey - EN



Cible 13 - QUALITÉ DE L'AIR

Préoccupation	Exigence - Contribution du produit Polyrey - Documentation	
13.2.2. Limiter la pollution par les éventuels traitements des bois	Niveau : non concerné	Identique au critère 2.4.3.
13.2.3. Maîtriser l'exposition des occupants aux polluants de l'air intérieur	RÉALISER UNE MESURE DE QUALITÉ D'AIR PORTANT SUR DIFFÉRENTS POLLUANTS (DONT LES COVT ET LE FORMALDÉHYDE) ET RESPECTER CERTAINES VALEURS DE RÉFÉRENCE SANITAIRE.	
	Niveau TP8	<p>Produit à très faibles émissions de COVT et de formaldéhyde</p> <p>Influence indirecte : Compte-tenu des très faibles émissions de COVT (190 µg/m³ (structure Touch : 140 µg/m³) et de formaldéhyde (8,6 µg/m³ (structure Touch : 46 µg/m³) du PANOPREY®, la mise en œuvre de ce produit contribue positivement au respect des valeurs référence sanitaire indiquées. Support faiblement émissif E1 selon EN 16516 (soit équivalent à l'appellation commerciale E0,5).</p> <ul style="list-style-type: none"> • PV - Report of classification COV - Panoprey - Chipboard - Standard quality - FR-EN • PV - Report of classification COV - Panoprey - MDF & Chipboard Moisture resistant & Fire retardant - FR-EN • PV - Report of classification COV - Panoprey TOUCH - Chipboard faced MDF - FR-EN
13.2.5. Connaître l'impact sanitaire des produits de construction vis-à-vis de la qualité d'air intérieur	Niveau TP2	Identique au critère 2.4.1.
13.2.6. Choisir les produits de construction pour limiter les impacts sanitaires de l'ouvrage	Niveau TP6	Identique au critère 2.4.2.

MY EXPERT



Conseil
environnement

N'hésitez pas à nous contacter.
Notre équipe est à votre disposition
pour vous conseiller et vous accompagner.
polyrey.france@polyrey.com - Tel : 05.53.73.56.89

TÉLÉCHARGEZ
L'ENSEMBLE
DES DOCUMENTS
DE PREUVE ICI :

